



WARING
LABORATORY SCIENCE®

INTERNATIONAL CATALOG

Россия



4 литровые блендеры И аксессуары



Стандарт в обращении. Waring предлагает две ручки для более безопасного и легкого подъема, выливания и переноски.

Стандарт долгого срока службы. Герметичная высокотехнологичная система шарикоподшипников Waring продлевает срок службы наших блендеров.

Стандарт в дизайне и управлении. Эргономичный дизайн базы упрощает подъем и чистку устройства. Панель управления с импульсным режимом обеспечивает точность работы.

Стандарт тихой работы. Для бесшумной работы Waring шумоизолирует свой ведущий в отрасли двигатель мощностью 3,75 л.с.

Стандарт стабильности. Более широкие резиновые нескользящие ножки сцеплением полностью обеспечивают устойчивость блендера.

CB15E
4 литра
Лабораторный блендер



Параметры 4-х литровый блендер

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Объем: | 4литра |
| Режимы: | 3 скорости + пульсовой |
| Обороты: | 16,800 - 18,800 - 21,500 - 21,500 |
| Питание: | 230 Вольт - 50/60Hz 7.5 Amps |
| База: | литье под давлением |
| Контейнер: | Нержавеющая сталь |
| Подшипник: | Высокоэффективные шарикоподшипники |
| Кабель: | 213 см сечением 2,1мм |
| Высота: | 56.5 cm |
| Вес: | 17.24кг |
| Сертификат: | EAC, CE |



2610T Катушка контроля температуры

Катушка из нержавеющей стали для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Вода, циркулирующая через спиральный змеевик, охлаждает обрабатываемую среду

Поставляется в комплекте с крышкой и прокладкой.



2610F Пенный ограничитель!

Регулируемая перегородка для уменьшения пены в среде

Для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Поставляется с крышкой и прокладкой



2610C 4-х литровый термо-контейнер

Контейнер из нержавеющей стали емкостью 4 литра с двойным дном, обеспечивающий водяное охлаждение подшипника для продолжительных периодов эксплуатации.

Не включает крышку и прокладку

CAC72 4-х литровый контейнер

Контейнер из нержавеющей стали на 4 литра с двумя ручками и крышкой из поликарбоната

CB110

Крышка для горячего смешивания!

Крышка из поликарбоната для горячего смешивания

AD1 Адаптер

Позволяет использовать контейнеры меньшего объема на четырехлитровых моторных установках.

(См. Стр. 6 для контейнеров)



Артикул Описание

| | |
|--------|---|
| CB15E | 4-х литровый блендер со стаканом из стали и крышкой из поликарбоната 230 вольт, EAC и CE сертификация |
| 2610T | Катушка контроля температуры |
| 2610F | Пенный ограничитель! |
| 2610C | 4-х литровый термо-контейнер |
| CAC70 | Контейнер 4 литра, крышка из стали |
| CAC72 | Контейнер 4 литра, крышка из пластика |
| CB110 | Крышка для горячего смешивания |
| 013469 | Крышка из нержавеющей стали |
| AD1 | Адаптер |
| 501697 | Узел ножей с углеродным подшипником и неопреновыми уплотнениями |

1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары



800S/800G

Объем: 1 литр/1.2 литр

Скорость:

Одна скорость

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 800S.

Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 800G.

Высота: 40.5 см

Вес: 3.8/4.58 кг

8010S/8010G

Объем: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости, 3-х минутный таймер

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес: 4.3/5.2кг



8011S/8011G

Объем: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости.

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S.

Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес: 4.3/5.2кг

TBB145S4

Объем: 1.4литра

Скорость: Две скорости.

База: ABS-пластик

Контейнер:

Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила.

Высота: 44 см

Вес: 4.9/5.8кг



| Артикул | Контейнер | Скорость | Мощность |
|----------|--------------|----------------------|----------|
| 800S | сталь САС33 | 22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| 800G | стекло САС32 | 22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| 8010S | сталь САС33 | 18 000/22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| 8010G | стекло САС32 | 18 000/22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| 8011S | сталь САС33 | 18 000/22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| 8011G | стекло САС32 | 18 000/22 000 об/мин | 0,4 л.с. |
| TBB145S4 | сталь САС152 | 20 500/24 000 об/мин | 2 л.с. |

1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары

LB20ES/LB20EG

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Регулируемая
скорость 0-20 000 об / мин
для смешивания,
перемешивания,
смешивания или
Гомогенизации

База: Эпоксидное литье
под давлением

Container: Нержавеющая
сталь с ручкой и
двухсекционной крышкой из
винила - LB20ES.

Термостойкое стекло с
ручкой и двухсекционной
крышкой - LB20EG.

Высота: 38/40.5 см

Weight: 4.3/5.2кг



CAC32

1.2 литр Стекланный контейнер

Термостойкое стекло с ручкой и
крышка из двух частей из винила



CAC33

1 литр Стальной контейнер

Контейнер из нержавеющей
стали с ручкой, двухсекционной
крышкой из винила



CAC19

1.4 литр Контейнер

Контейнер из поликарбоната в
комплекте
с крышкой и смесительным узлом



CAC64

500 мл Контейнер

Полиэстер. Завинчивающаяся крышка и
стандартное смешивание

**Ножи для блендеров объёмом
1 /1.2 литр**

003549

Нож в сборе с углеродным
подшипником и тефлоновыми
шайбами

501088

Лезвия с тефлоновыми шайбами

*См. Страницу 6 для
получения информации о
специальных
контейнерах и
принадлежностях для
Блендеров 1 л / 1,2 л*

| Артикул | Контейнер | Вольтаж | Мощность л.с. | Скорость о/м | Сертиф. |
|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------|
| LB20ES | CAC33 Сталь | 230 volts 50/60 Hz | 0.40 | Скорость 500-20,000 | Да |
| LB20EG | CAC32 Стекло | 230 volts 50/60 Hz | 0.40 | Скорость 500-20,000 | Да |

Артикул Описание

| | |
|--------|---|
| CAC32 | Сменный контейнер 1,2 л с крышкой, стекло |
| CAC33 | 1 Сменный контейнер 1 л с крышкой, сталь |
| CAC19 | Контейнер 1,4 л с крышкой, поликарбонат |
| CAC69 | 1 Емкость 1 л с крышкой, сталь |
| CAC64 | Контейнер 500 мл |
| 003549 | Нож в сборе с подшипником и шайбами |
| 501088 | Узел лезвия с тефлоновыми шайбами |

Опасная зона Блендеры и аксессуары



Стандарт безопасности. Этот блендер Waring, обеспечит оптимальную безопасность и надежность при работе с нагреванием и / или легколетучими веществами.

Блендер для работы в опасных зонах. (BHL240)
Обычно, во время работы, внутри кожуха двигателя выделяется тепло. Этот блендер благодаря конструкции не выделяет тепло и предотвращает искрение электрической дуги.



HL515
Контейнер из нержавеющей стали емкостью 1 литр

- Контейнер из нержавеющей стали и крышка со специальными тефлоновыми уплотнениями и смесительным узлом для BHL 240
- Обратите внимание, что BHL240 потеряет класс взрывобезопасности D, если не используется с этим контейнером.

Артикул Описание

HL515 1 литр стальной контейнер для BHL240
BHL5W Двухскоростной переключ. для BHL240

BHL240 Блендер для опасных зон

Объем: 1 Литр

Скорость: Двухскоростной переключатель доступен как аксессуар- BHL5W

База: корпус из алюминия и стали
Контейнер: 1 литр нержавеющей сталь с крышкой из нержавеющей стали продается отдельно - HL515

Шнур: не включено. Должен быть подключен через взрывозащищенный кабель.

Высота: 37.5 см

Вес: 8.62кг

Внесено в список UL для использования в классе 1, Опасные места группы D



| Артикул | Контейнер | Напряжение | Мощность л.с. | Скорость |
|---------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| BHL240 | HL515 1 литр сталь. | 230 В 50/60 Hz | 0.7 л.с. | 18 000 об.мин. |

Специализированное лабораторное оборудование



Двойные возможности измельчения. Две отдельные чаши.



WCG75E

Pro Prep™ Измельчитель

Комплектация: Две 0.7 литровые чаши, одна с 2-х лопастным ножом, вторая с 3-х лопастным

- Крышка с 2-мя отверстиями для добавления ингредиентов
- Высокоскоростной индукционный двигатель
- Чаша для хранения

Технические данные WCG75E

База: Поликарбонат
Сеть: 230 volts - 50/60Hz - 1.75 Amps
Режим: Off-On-Pulse
Вес: 15.2кг
Кабель: 152 см
Высота: 25.4см

Тех.данные: DMX20M / DME20M

Режимы: Off-On-Pulse
Сеть: 230 В - 50/60Hz - 0.5 А
Корпус: Алюминий, порошковое литье
Контейнер: 0.83 литр нержавеющая сталь
Высота: 48.26см
Weight: 5.6кг

Аксессуары для DMX20M/ DME20M



CAC08
Мешалка



CAC09
Мешалка



CAC20
Стакан



DMX20M/DME20M Лабораторный миксер

2 скорости: 15000 и 120000
Коммерческий двигатель
Прочный корпус Ударопрочные резиновые опоры
Легко чистящаяся съемная передняя панель | Две мешалки в комплекте: бабочка мешалка и мешалка для твердых веществ
В комплекте контейнер из нержавеющей стали на 0,83 литра

Специальные контейнеры И аксессуары

Внимание, контейнеры и крышки не подлежат автоклавированию !



SS110 Измельчитель

- Контeйнер из стали
- Основание из стали
- Крышка с защелкой
- 75 грамм сухой емкости
- Превращает 10 гранул таблеток в пыль за 10 секунд при 20000 об/мин.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



SS115 Контейнер для сухого смешивания

- Контeйнер, цельная крышка и ручка, всё из нержавеющей стали
- Основание из стали
- Нож для сухой гомогенизации и измельчения
- 500 мл рабочий объём
- Для использования с блендерами серии CB15 требуется адаптер AD 1



SS510S Контейнер с крышкой

- Контeйнер из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки
- Крышка имеет пробку из стали для отбора проб.
- Можно автоклавировать



SS515

1 литр стальной контейнер

- 1 литровый контейнер и цельная крышка из нержавеющей стали.
- Стандартный смесительный узел с тефлоновыми прокладками.



SS610 1 литр стальной контейнер

- Емкость 1 литр из нержавеющей стали, такая же, как у SAC33, за исключением цельной крышки и ручки из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



AS1 Емкость для асептического диспергирования.

- Контeйнер на 1 литр из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки.
- Основание с двойной стенкой обеспечивает циркуляцию воды для охлаждения во время работы



SS510C Контейнер для охлаждения из нержавеющей стали объемом 1л

- 1 литр стальной контейнер
- Комплектуется неразъемной крышкой из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



SS510F/SS610F

1 Литровый пенный ограничитель

- Регулируемая перегородка, используемая для уменьшения пены
- SS510F подходит к SS515, SS510
- SS610F подходит для SS610 и всех блендеров LB20 и 8** серии
- Поставляется с крышкой и прокладкой.



MCC3

Мини-контейнер из нержавеющей стали с охлаждением

- MCC3 (50-250 мл)
- Крышка из полистирола медицинского класса с защелкой



MC1-MC2-MC3 Мини контейнеры

- Емкости из нержавеющей стали для обработки небольших партий.
- Ножи из нержавеющей стали
- Крышка из полистирола медицинского класса с защелкой
- Три размера: MC1 (12-37 мл), MC2 (37-110 мл), и MC3 (50-250 мл)



SS510T/SS610T

Катушка контроля температуры

- Змеевик из нержавеющей стали для 1 литровых контейнерах
- Вода, циркулируя через змеевик, охлаждает обрабатываемую среду.
- Поставляется с крышкой и прокладкой.
- SS510T подходит к SS515 и SS510C
- SS610T к SS610 и блендерам LB20 и 8** серии.

Ножи для мини-контейнеров 501699

- Нож в сборе для MC1 501700
- Нож в сборе для MC2 501701
- Нож в сборе для MC3

Погружные блендеры



WSB33E Легкий погружной блендер

- | Фиксированный вал 18 см, объем до 11,4 л
- | 2 скорости
- | Высокоэффективный двигатель
- | Вал из нержавеющей стали
- | Кабель длиной 183 см



Погружные блендеры со съемными валами для тяжелых условий эксплуатации

- | Мощный двигатель мощностью 1 л.с. - 18000 об / мин
- | Двигатель 750 Вт с регулируемой скоростью - 9 настроек
- | Функция непрерывного включения
- | Прорезиненная удобная ручка и ручка для безопасной работы
- | Нож из нержавеющей стали
- | Полностью герметичный вал из нержавеющей стали легко снимается. Можно мыть в посудомоечной машине.
- | Кабель длиной 365 см



WSB50E

WSB55E

WSB60E

WSB65E

WSB70E

Съемные валы из нержавеющей стали взаимозаменяемы для серии WSB

Тех. данные: WSB33E

Скорости: 2
Сеть: 230 В 0.44
Высота: 40.6см
Упаковка: 6 шт.
Вес: 6.44кг

Сменные съемные валы из нержавеющей стали для погружных



WSB50ST

WSB55ST

WSB60ST

WSB65ST

WSB70ST

| Артикул | Описание |
|---------|--------------------------------|
| WSB50ST | 30.5 см, объем до 38 литров |
| WSB55ST | 35.6 см, объем до 56.8 литров |
| WSB60ST | 40.6 см, объем до 94.6 литров |
| WSB65ST | 45.7 см, объем до 132.5 литров |
| WSB70ST | 53.4 см, объем до 189.3 литров |

Упаковка 6 штук

Тех. данные: Heavy Duty Immersion Blenders

Скорость: 9 скоростей; Функция непрерывного включения
Обороты: До 18,000
Сеть: 230 В - 50Hz - 3.26 А
Корпус блока: Пластик ABS
Вал: Съемный вал из нержавеющей стали с лезвием из нержавеющей стали
Cord: 365 см
Сертификат: CE, EAC

Артикул Description

WSB50E Погружной блендер, 30.5 см съемный вал , объем до 37.9литров, Вес :9.66 кг
WSB55E Погружной блендер, 35.6 см съемный вал , объем до 56литров. Вес:10.07кг
WSB60E Погружной блендер, 40.6 см съемный вал , Объем до 94.6 литров, Вес: 22.8 10.34кг
WSB65E Погружной блендер, 45. см съемный вал, объем до 132.5 литров Вес: /10.93кг
WSB70E Погружной блендер, 53.4 см съемный вал , объем до 189.3 литров Вес: 11.43кг